

Edelbaustähle	Seite
Rundstahl gezogen / geschält	
11SMN30+C(SH) (1.0715)	2
S235JR +C (SH) (1.0122)	2
S355J2+C (SH) (1.0569)	2
C45E +C (SH) (1.1192)	2
Rundstahl nach EN 10083	
C45E/C45R gewalzt nach EN 10060	3
C45E+N geschmiedet n. DIN 7527	3
42CrMo(S)4+QT gewalzt nach EN 10060	4
42CrMo(S)4+QT geschmiedet n. DIN 7527	4
16MnCr(S)5 gewalzt nach EN 10060	4
16MnCr(S)5 geschmiedet n. DIN 7527	4
Rundstahl nach EN 10025	
S355J2+AR gewalzt nach EN 10060	3
S355J2G3+N geschmiedet n. DIN 7527	3

Für nicht in dieser Liste angeführte Güten/Abmessungen bitten wir um Ihre gesonderte Anfrage !

Rundstahl

gezogen/geschält h9 n. EN 10277/10278

Qualität 11SMN30+C(SH) (1.0715) Stangenlänge ca. 3 m			
Ø		Ø	
6	✓	60	✓
8	✓	65	✓
10	✓	70	✓
12	✓	75	✓
14	✓	80	✓
15	✓	85	*
16	✓	90	✓
17	✓	95	*
18	✓	100	✓
20	✓		
22	✓		
23	✓		
24	✓		
25	✓		
26	✓		
28	✓		
30	✓		
32	✓		
35	✓		
36	✓		
38	*		
40	✓		
45	✓		
50	✓		
55	✓		

Qualität S235JR+C(SH) (1.0122) Stangenlänge ca. 6 m			
Ø		Ø	
6	✓	60	✓
8	✓	65	✓
10	✓	70	✓
12	✓	75	*
14	✓	80	*
15	✓	85	*
16	✓	90	*
17	*	95	*
18	✓	100	*
20	✓		
22	✓		
23	*		
24	✓		
25	✓		
26	*		
28	*		
30	✓		
32	*		
35	✓		
36	*		
38	*		
40	✓		
45	✓		
50	✓		
55	✓		

Qualität S355J2+C(SH) (1.0569) Stangenlänge ca. 6 m			
Ø		Ø	
6	*	60	✓
8	✓	65	✓
10	✓	70	✓
12	✓	75	✓
14	✓	80	✓
15	✓	85	*
16	✓	90	✓
17	*	95	*
18	✓	100	✓
20	✓		
22	✓		
23	*		
24	✓		
25	✓		
26	*		
28	*		
30	✓		
32	✓		
35	✓		
36	✓		
38	✓		
40	✓		
45	✓		
50	✓		
55	✓		

Qualität C45E+C(SH) (1.1192) Stangenlänge ca. 6 m			
Ø		Ø	
6	*	60	✓
8	*	65	✓
10	✓	70	✓
12	*	75	*
14	*	80	*
15	*	85	*
16	*	90	*
17	*	95	*
18	*	100	*
20	✓		
22	✓		
23	*		
24	*		
25	✓		
26	*		
28	*		
30	✓		
32	✓		
35	✓		
36	*		
38	*		
40	✓		
45	✓		
50	✓		
55	✓		

✓ = lagernd
* = auf Anfrage

Rundstahl

nach EN 10083

Qualität C45E/C45R (1.1191/1.1201) gewalzt nach EN 10060 Stangenlänge ca. 4,5 – 6,5 m				Qualität C45E+N (1.1191) geschmiedet n. DIN 7527 Stangenlänge ca. 4 - 6 m			
∅	✓	∅	✓	∅	✓	∅	✓
20	✓	145	✓	300	✓	550	✓
25	✓	150	✓	310	✓	560	✓
30	✓	155	✓	320	✓	570	✓
35	✓	160	✓	330	✓	580	✓
40	✓	165	✓	340	✓	590	✓
45	✓	170	✓	350	✓	600	✓
50	✓	180	✓	360	✓	610	*
55	✓	190	✓	370	✓	620	✓
60	✓	200	✓	380	✓	630	✓
65	✓	210	✓	390	✓	640	*
70	✓	220	✓	400	✓	650	✓
75	✓	230	✓	410	✓	660	*
80	✓	240	✓	420	✓	670	*
85	✓	250	✓	430	✓	680	*
90	✓	260	✓	440	✓	690	*
95	✓	270	✓	450	✓	700	✓
100	✓	280	✓	460	✓		
105	✓	290	✓	470	✓		
110	✓	300	✓	480	✓		
115	✓			490	✓		
120	✓			500	✓		
125	✓			510	✓		
130	✓			520	✓		
135	✓			530	✓		
140	✓			540	✓		

✓ = lagernd

* = auf Anfrage

Rundstahl

nach EN 10025

Qualität S355J2+AR (1.0570) gewalzt nach EN 10060 Stangenlänge ca. 4,5 – 6,5 m				Qualität S355J2G3+N (1.0570) geschmiedet n. DIN 7527 Stangenlänge ca. 4 – 6 m			
∅	✓	∅	✓	∅	✓	∅	✓
20	✓	145	✓	300	✓	550	✓
25	✓	150	✓	310	✓	560	✓
30	✓	155	✓	320	✓	570	✓
35	✓	160	✓	330	✓	580	✓
40	✓	165	✓	340	✓	590	✓
45	✓	170	✓	350	✓	600	✓
50	✓	180	✓	360	✓	610	✓
55	✓	190	✓	370	✓	620	✓
60	✓	200	✓	380	✓	630	✓
65	✓	210	✓	390	✓	640	*
70	✓	220	✓	400	✓	650	✓
75	✓	230	✓	410	✓	660	✓
80	✓	240	✓	420	✓	670	✓
85	✓	250	✓	430	✓	680	✓
90	✓	260	✓	440	✓	690	*
95	✓	270	✓	450	✓	700	✓
100	✓	280	✓	460	✓		
105	✓	290	✓	470	✓		
110	✓	300	✓	480	✓		
115	✓			490	✓		
120	✓			500	✓		
125	✓			510	✓		
130	✓			520	✓		
135	✓			530	✓		
140	✓			540	✓		

Rundstahl

nach EN 10083

Qualität 42CrMo(S)4+QT (1.7225/1.7227) gewalzt nach EN 10060 Stangenlänge ca. 4,5 – 6,5 m				Qualität 42CrMo(S)4+QT (1.7225/1.7227) geschmiedet n. DIN 7527 Stangenlänge ca. 4 - 6 m			
∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
20	✓	145	✓	300	✓	550	✓
25	✓	150	✓	310	✓	560	✓
30	✓	155	✓	320	✓	570	✓
35	✓	160	✓	330	✓	580	✓
40	✓	165	✓	340	✓	590	✓
45	✓	170	✓	350	✓	600	✓
50	✓	180	✓	360	✓	610	*
55	✓	190	✓	370	✓	620	✓
60	✓	200	✓	380	✓	630	✓
65	✓	210	✓	390	✓	640	✓
70	✓	220	✓	400	✓	650	✓
75	✓	230	✓	410	✓	660	*
80	✓	240	✓	420	✓	670	✓
85	✓	250	✓	430	✓	680	*
90	✓	260	✓	440	✓	690	*
95	✓	270	✓	450	✓	700	✓
100	✓	280	✓	460	✓		
105	✓	290	✓	470	✓		
110	✓	300	✓	480	✓		
115	✓			490	✓		
120	✓			500	✓		
125	✓			510	✓		
130	✓			520	✓		
135	✓			530	✓		
140	✓			540	✓		

✓ = lagernd

* = auf Anfrage

Rundstahl

nach EN 10083

Qualität 16MnCr(S)5 (1.7131/1.7139) gewalzt nach EN 10060 Stangenlänge ca. 4,5 – 6,5 m				Qualität 16MnCr(S)5 (1.7131/1.7139) geschmiedet n. DIN 7527 Stangenlänge ca. 4 – 6 m	
∅	∅	∅	∅	∅	∅
20	*	145	*	300	✓
25	*	150	✓	310	✓
30	*	155	*	320	✓
35	*	160	✓	330	✓
40	✓	165	*	340	✓
45	✓	170	✓	350	✓
50	✓	180	✓	360	✓
55	✓	190	✓	370	✓
60	✓	200	✓	380	✓
65	✓	210	✓	390	✓
70	✓	220	✓	400	✓
75	✓	230	✓		
80	✓	240	✓		
85	✓	250	✓		
90	✓	260	✓		
95	✓	270	✓		
100	✓	280	✓		
105	✓	290	✓		
110	✓	300	✓		
115	✓				
120	✓				
125	✓				
130	✓				
135	*				
140	✓				