

| Stahlrohre | Seite |
|---|--------------|
| Gewinderohre geschweißt | |
| Medium, schwarz, geschweißt | 2 |
| Medium, warmstreckreduziert, schwarz, geschweißt | 2 |
| Medium, verzinkt, geschweißt | 2 |
| Heavy, schwarz, geschweißt | 2 |
| Gewinderohre nahtlos | |
| Medium, schwarz, nahtlos | 3 |
| Medium, verzinkt, nahtlos | 3 |
| Heavy, verzinkt, nahtlos | 3 |
| Stahlrohre schwarz, längsnahtgeschweißt | 4 |
| Konstruktionsrohre schwarz, geschweißt | 4 |
| Stahlrohre schwarz, nahtlos | |
| Normalwand | 5 |
| Starkwand | 5 |
| Präzisionsstahlrohre | |
| schwarz, geschweißt | 6 |
| Kaltgezogen, verzinkt, nahtlos, für Hydraulik- und Pneumatik Druckleitungen | 6 |

Für nicht in dieser Liste angeführte Rohre/Abmessungen bitten wir um Ihre gesonderten Anfragen !

Gewinderohre - Medium schwarz geschweißt

Mittelschwere Ausführung nach EN 10255-M
Qualität S195T
Werkslängen á ca. 6 m, mit glatten Enden

| Zoll / Abmessungen in mm | | | kg/m |
|--------------------------|--------|------|-------|
| ¼ | 13,50 | 2,35 | 0,65 |
| 3/8 | 17,20 | 2,35 | 0,85 |
| ½ | 21,30 | 2,65 | 1,22 |
| ¾ | 26,90 | 2,65 | 1,58 |
| 1 | 33,70 | 3,25 | 2,44 |
| 1 ¼ | 42,40 | 3,25 | 3,14 |
| 1 ½ | 48,30 | 3,25 | 3,61 |
| 2 | 60,30 | 3,65 | 5,10 |
| 2 ½ | 76,10 | 3,65 | 6,51 |
| 3 | 88,90 | 4,05 | 8,47 |
| 4 | 114,30 | 4,50 | 12,10 |

warmstreckreduziert

| Zoll / Abmessungen in mm | | | kg/m |
|--------------------------|-------|------|------|
| ½ | 21,30 | 2,65 | 1,22 |
| ¾ | 26,90 | 2,65 | 1,58 |
| 1 | 33,70 | 3,25 | 2,44 |
| 1 ¼ | 42,40 | 3,25 | 3,14 |
| 1 ½ | 48,30 | 3,25 | 3,61 |
| 2 | 60,30 | 3,65 | 5,10 |

Weitere Abmessungen gerne auf Anfrage lieferbar !

Gewinderohre - Heavy schwarz geschweißt

Schwere Ausführung nach EN 10255-H
Qualität S195T
Werkslängen á ca. 6 m, mit glatten Enden

| Zoll / Abmessungen in mm | | | kg/m |
|--------------------------|-------|------|------|
| ½ | 21,30 | 3,25 | 1,45 |
| ¾ | 26,90 | 3,25 | 1,90 |
| 1 | 33,70 | 4,05 | 2,97 |
| 1 ¼ | 42,40 | 4,05 | 3,81 |
| 1 ½ | 48,30 | 4,05 | 4,43 |
| 2 | 60,30 | 4,50 | 6,17 |

Gewinderohre Medium verzinkt geschweißt

Mittelschwere Ausführung nach EN 10255-M
Qualität S195T
Verzinkung nach EN 10240-A1 (Trinkwasser geeignet)
Werkslängen á ca. 6 m

| Zoll / Abmessungen in mm | | | kg/m |
|--------------------------|--------|------|------|
| 3/8 | 17,20 | 2,35 | 0,89 |
| ½ | 21,30 | 2,65 | 1,27 |
| ¾ | 26,90 | 2,65 | 1,65 |
| 1 | 33,70 | 3,25 | 2,55 |
| 1 ¼ | 42,40 | 3,25 | 3,28 |
| 1 ½ | 48,30 | 3,25 | 3,77 |
| 2 | 60,30 | 3,65 | 5,33 |
| 2 ½ | 76,10 | 3,65 | 6,80 |
| 3 | 88,90 | 4,05 | 8,85 |
| 4 | 114,30 | 4,50 | 12,6 |

Gewinderohre – Medium schwarz nahtlos

Mittelschwere Ausführung nach EN 10255-M
Qualität S195T
Werkslängen á ca. 6 m, mit glatten Enden

| Zoll / Abmessungen in mm | | | kg/m |
|--------------------------|-------|------|------|
| ½ | 21,30 | 2,65 | 1,45 |
| ¾ | 26,90 | 2,65 | 1,90 |
| 1 | 33,70 | 3,25 | 2,97 |
| 1 ¼ | 42,40 | 3,25 | 3,81 |
| 1 ½ | 48,30 | 3,25 | 4,43 |
| 2 | 60,30 | 3,65 | 6,17 |

Gewinderohre – Medium verzinkt nahtlos

Mittelschwere Ausführung nach EN 10255-M
Qualität S195T
Verzinkung nach EN 10240-A1 (Trinkwasser geeignet)
Werkslängen á ca. 6 m, mit glatten Enden

| Zoll / Abmessungen in mm | | | kg/m |
|--------------------------|-------|------|------|
| ½ | 21,30 | 2,65 | 1,45 |
| ¾ | 26,90 | 2,65 | 1,90 |
| 1 | 33,70 | 3,25 | 2,97 |
| 1 ¼ | 42,40 | 3,25 | 3,81 |
| 1 ½ | 48,30 | 3,25 | 4,43 |
| 2 | 60,3 | 3,65 | 6,17 |

Gewinderohre – Heavy verzinkt nahtlos

Schwere Ausführung nach EN 10255-H
Qualität S195T
Verzinkung nach EN 10240-A1 (Trinkwasser geeignet)
Werkslängen á ca. 6 m, mit glatten Enden

| Zoll / Abmessungen in mm | | | kg/m |
|--------------------------|-------|------|------|
| 1 ¼ | 42,40 | 4,05 | 3,81 |

Weitere Abmessungen gerne auf Anfrage lieferbar !

Stahlrohre schwarz längsnahtgeschweißt

nach EN 10217-1/ EN 10220, Qualität P235TR1
Werkslängen á ca. 6 m, mit glatten Enden

| Ø | Wandstärke in mm | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | |
| 33,7 | ✓ | | | | | | | | | | | |
| 38,0 | | ✓ | | | | | | | | | | |
| 42,4 | | ✓ | | | | | | | | | | |
| 48,3 | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | |
| 51,0 | | ✓ | | | | | | | | | | |
| 57,0 | | ✓ | | | | | | | | | | |
| 60,3 | | ✓ | | | | | | | ✓ | | | |
| 63,5 | | | ✓ | | | | | | | | | |
| 70,0 | | | ✓ | | | | | | | | | |
| 76,1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 82,5 | | | ✓ | | | | | | | | | |
| 88,9 | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 101,6 | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 108,0 | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| 114,3 | | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| 121,0 | | | | | | | ✓ | | | | | |
| 127,0 | | | | | | | ✓ | | | | | |
| 133,0 | | | | | | | ✓ | | | | | |
| 139,7 | | | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| 152,4 | | | | | | | | ✓ | | | | |
| 159,0 | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | |
| 168,3 | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | |
| 177,8 | | | | | | | | | ✓ | | | |
| 193,7 | | | | | | | | | | ✓ | | |
| 219,1 | | | | | | | | ✓ | | | | ✓ |
| 244,5 | | | | | | | | | | | | ✓ |
| 273,0 | | | | | | | | | | | | ✓ |

Konstruktionsrohre schwarz geschweißt

nach EN 10219, Qualität S235JRH
in Werkslängen á ca. 6 m, mit glatten Enden

| Ø | Wandstärke in mm | | | | |
|------|------------------|-----|-----|-----|-----|
| | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 |
| 22,0 | ✓ | | | | |
| 25,0 | ✓ | | | | |
| 27,0 | ✓ | | ✓ | | |
| 34,0 | ✓ | | | ✓ | |
| 42,0 | ✓ | | | | ✓ |
| 48,0 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| 51,0 | | ✓ | | | |
| 60,0 | ✓ | | | | ✓ |

✓ = lagernd
leer = auf Anfrage

Stahlrohre schwarz nahtlos - Normalwand

nach EN 10216-1/ EN 10220, Qualität P235TR2
in Werkslängen á ca. 6 m, mit glatten Enden

| Ø | Wandstärke in mm | | | | | | | |
|-------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,3 |
| 30,0 | ✓ | | | | | | ✓ | |
| 33,7 | ✓ | | | | | | ✓ | |
| 38,0 | ✓ | | | | | | | |
| 42,4 | ✓ | | | | | | | |
| 44,5 | ✓ | | | | | | | |
| 48,3 | ✓ | | | | | | | |
| 51,0 | ✓ | | ✓ | | | | | |
| 57,0 | | ✓ | | | | | | |
| 60,3 | | ✓ | | | | | | |
| 70,0 | | ✓ | | | | | | |
| 76,1 | | ✓ | | | | | | |
| 82,5 | | | ✓ | | | | | |
| 88,9 | | | ✓ | | | | | |
| 101,6 | | | | ✓ | | | | |
| 108,0 | | | | ✓ | | | | |
| 114,3 | | | | ✓ | | | | |
| 133,0 | | | | | ✓ | | | |
| 139,7 | | | | | ✓ | | | |
| 168,3 | | | | | | ✓ | | |
| 273,0 | | | | | | | | ✓ |

Stahlrohre schwarz nahtlos - Starkwand

nach 10216-3 P355N(TC1), EN 10210 S355J2H und DIN1629 ST52.0
in Werkslängen á ca. 6 m, mit glatten Enden

| Ø | Wandstärke in mm | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 10,0 | 12,5 |
| 30,0 | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 38,0 | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| 42,4 | | | | | ✓ | ✓ | | | | |
| 44,5 | | | | | | | | ✓ | | |
| 48,3 | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| 51,0 | | | | | | ✓ | | | | |
| 57,0 | | | | ✓ | | | | | | |
| 60,3 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 63,5 | | | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 70,0 | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| 76,1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| 82,5 | | | | | ✓ | | | | | |
| 88,9 | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| 101,6 | | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| 108,0 | | | | | ✓ | | | | | |
| 114,3 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |

✓ = lagernd
leer = auf Anfrage

Präzisionsstahlrohre schwarz geschweißt

nach EN 10305-3

Qualität E220+CR2S2

verzinkungsfähig

Werkslängen á ca. 6 m, mit glatten Enden

| Ø | Wandstärke in mm | | | | |
|-------|------------------|------|------|------|------|
| | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| 20,00 | | | ✓ | | |
| 30,00 | | | ✓ | | |

Nahtlose, kaltgezogene Präzisionsstahlrohre für Hydraulik- und Pneumatik-Druckleitungen; verzinkt

nach EN 10305-4; Qualität E235

Verzinkung galvanisch, passiviert, Chrom-6-frei

Werkslängen á ca. 6 m, mit glatten Enden

| Ø | Wandstärke in mm | | | | | |
|-------|------------------|------|------|------|------|------|
| | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 |
| 6,00 | ✓ | | | | | |
| 8,00 | ✓ | ✓ | | | | |
| 10,00 | ✓ | ✓ | | | | |
| 12,00 | | ✓ | | | | |
| 14,00 | | | ✓ | | | |
| 15,00 | | ✓ | | | | |
| 16,00 | | | ✓ | | | |
| 18,00 | | ✓ | ✓ | | | |
| 20,00 | | | ✓ | | ✓ | |
| 22,00 | | | ✓ | | ✓ | |
| 25,00 | | | | ✓ | | |
| 28,00 | | | ✓ | ✓ | | |
| 30,00 | | | | | ✓ | ✓ |
| 35,00 | | | | | ✓ | |
| 38,00 | | | | | ✓ | ✓ |
| 42,00 | | | | | ✓ | |

✓ = lagernd

leer = auf Anfrage