

Stabstahl / Formstahl	Seite
Flachstahl S235JR	2
Breitflachstahl	3
Flachstahl S355J2	3
Rundstahl	4
Quadratstahl S235JR / S355J2	4
Spezial U-Stahl	4
T-Stahl	4
Winkelstahl	
Gleichschenkelig, rundkantig	5
Feuerverzinkt, gleichschenkelig	5
Ungleichschenkelig, rundkantig	6
Stahl-Wasserspulen	6

Für nicht in dieser Liste angeführte Produkte bitten wir um Ihre gesonderte Anfrage!

FLACHSTAHL

Qualität: S235JR / EN 10025 EN10058
in Lagerlängen à ca. 6 m

Breite / Dicke	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50
10	*	*	*	*									
12		*	*	*	*								
15	*	*	*	*	*	*							
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	*					
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*					
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*			
35	*	*	✓	✓	✓	✓	*	✓	*				
40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
45	*	*	✓	✓	*	*	*	*	*				
50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
70	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	✓	✓	
80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90	*	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	*	*	
100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
110				*	*	*	*	*	*	✓	*	*	
120			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
130			*	*	*	✓	*	✓	*	*	*	*	
140			*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	*	
150			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	*	*

✓ = lagernd
* = auf Anfrage

BREITFLACHSTAHL

Qualität: S235JR / EN 10025 / DIN 59200
in Lagerlängen à ca. 6 m

Breite / Dicke	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50
160		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*			
180	*	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		*	
220				✓	*	✓	✓	✓	*			
250			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
300			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
350						*	*	*	*	*	*	
400				*	*	*	*	*	*	*	*	

FLACHSTAHL

Qualität: S355J2 / EN 10025 / EN 10058
in Lagerlängen à ca. 6 m

Breite / Dicke	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50
30		✓	✓	✓	✓		✓	✓				
35		*	*	*								
40		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
50	*	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	✓X	✓	
60	*		✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	✓	✓	*
70			✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	✓		
80			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90			*	*	*	*	*	*				
100			*	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120			*	*	✓	✓	✓	✓		✓	*	*
140					*	✓	✓					
150				✓	✓	✓	✓		*	*	*	

✓ = lagernd

* = auf Anfrage

X = auch in 12 m Länge

Rundstahl

Qualität: S235JR
EN 10025 / EN 10060
Stangenlänge ca. 6 m

Ø	
6	✓
8	✓
10	✓
12	✓
14	✓
15	✓
16	✓
18	✓
20	✓
22	✓
24	✓
25	✓
28	✓
30	✓
32	✓
35	✓
36	*
38	*
40	✓
42	*
45	✓
50	✓

✓ = lagernd

* = auf Anfrage

X = auch in 12 m Länge

Quadratstahl

Qualität: S235JR / S355J2
EN 10025 / EN 10059
Stangenlänge ca. 6 m

Güte/ Abmessung mm	S235JR	S355J2
6x6	✓	
8	✓	
10	✓	
12	✓	*
14	✓	
15	✓	*
16	✓	*
18	✓	*
20	✓	✓
22	*	*
24	*	*
25	✓	✓
30	✓	✓
35	✓	✓
40	✓	✓
45	*	*
50	✓	✓
60		✓
65		✓
70		✓
75		*
80		✓
90		✓
100		✓

SPEZIAL U-STAHL

Qualität: S235JR / EN 10025 / DIN 10279
in Lagerlängen à ca. 6 m (12 m auf Anfrage)

Abmessungen	
30/15/4	*
30/33/5	✓
40/20/5	✓
40/35/5	✓
50/25/5	✓
50/38/5	✓
60/30/6	✓
65/42/5,5	✓

T-STAHL

Qualität: S235JR / EN 10025 / EN 10055
in Lagerlängen à ca. 6 m und 12 m

Abmessungen	
20/20/4	*
25/25/3,5	✓
30/30/4	✓
35/35/4,5	✓
40/40/5	✓
45/45/5,5	*
50/50/6	✓
60/60/7	✓
70/70/8	✓
80/80/9	✓
100/100/11	✓X
120/120/13	✓X
140/140/15	✓X

WINKELSTAHL gleichschenkelig, rundkantig

Qualität: S235JR / EN 10025 / EN 10056 Teil 1+2
 S355J2 – auf Anfrage
 in Lagerlängen à ca. 6 m und 12 m

Abmessungen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	20
15/15	*													
20/20	✓	*												
25/25	✓	*	*											
30/30	✓	✓	✓											
35/35	✓	✓	*											
40/40		✓	✓											
45/45			✓											
50/50		✓	✓X	✓	✓	✓								
60/60			✓	✓X		✓								
70/70					✓X		*							
80/80				*		✓X		✓						
90/90					*		✓X							
100/100						✓		✓X		✓				
120/120								✓X	✓X	✓X	*			
140/140													*	
150/150										✓			✓	
160/160													*	
200/200													✓	✓

WINKELSTAHL feuerverzinkt, gleichschenkelig

Qualität: S235JR / EN 10025 / EN 10056 / EN 1461
 in Lagerlängen à ca. 6 m

Abmessungen	25/25/3	30/30/3	35/35/4	40/40/4	40/40/5	50/50/5	60/60/6

✓ = lagernd
 * = auf Anfrage
 X = auch in 12 m Länge

WINKELSTAHL ungleichschenkelig, rundkantig

Qualität: S235JR / EN 10025 / EN 10056 Teil 1+2

S355J2 – auf Anfrage

in Lagerlängen à ca. 6 m und 12 m

Abmessungen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	20
30/20	*	*												
40/20	*	*												
45/30		*	*											
50/30			✓											
50/40		*	*											
60/30			✓											
60/40			✓	✓										
65/50			✓	*	*									
75/50			*	*	✓									
75/55					✓									
80/40				✓		✓								
80/60				*										
90/60				*		*								
100/50				✓		✓		✓						
100/65					✓		✓							
100/75					✓		✓		*					
120/80						✓X		✓X		✓X				
130/65						✓X		✓X						
150/75							✓X		*					
150/100								✓X		✓X				
160/80								*						
200/100								✓X		✓X				

STAHL - Wasserspulen

Ausführung: Ungestrichen, 4 mm Stahlblech
 unter 5000 mm Länge – 2 Stk. Ankerleisten
 über 5000 mm Länge – 4 Stk. Ankerleisten

Längen in mm: 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 / 5500 / 6000

✓ = lagernd
* = auf Anfrage
X = auch in 12 m Länge