

Formrohre und Hohlprofile - voestalpine Krens kaltgewalzt quadratisch

Qualität: 1,5 mm – 2,0 mm Wandstärke - E220+CR2 nach EN 10305-5, gebeizt
 1,5 mm – 2,5 mm Wandstärke - S235JRH nach EN 10219/1+2, ungebeizt
 ab 3 mm Wandstärke - S275J2H und S355J2H nach EN 10219/1+2
 ab 8 mm Wandstärke - generell in S355J2H nach EN 10219/1+2

in Werkslängen von ca. 6 m und 12 m

Werkszeugnisse: lt. EN 10204/CE 2.2 bei gebeizten Rohren
 lt. EN 10204/CE 3.1 bei ungebeizten Rohren

Abmessungen	1,5	2,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
in mm	gebeizt		ungebeizt							
15x15	✓	✓								
20x20	✓	✓	✓							
25x25	✓	✓		✓	✓					
30x30	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
34x34		✓								
35x35		✓		✓						
40x40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
45x45		✓								
50x50		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
60x60		✓	✓		✓	✓	✓	✓		
70x70					✓	✓	✓			
80x80					✓	✓	✓	✓	✓	
90x90					✓	✓		✓		
100x100					✓	✓	✓	✓	✓	✓
110x110						✓	✓			
120x120							✓	✓	✓	✓
140x140							✓	✓	✓	✓
150x150							✓	✓	✓	✓
160x160							✓	✓	✓	✓
180x180								✓	✓	✓
200x200									✓	✓

✓ = lagernd
 leer = auf Anfrage

Weitere Abmessungen gerne auf Anfrage lieferbar !