

Gewinderohre – Medium schwarz nahtlos

Mittelschwere Ausführung nach EN 10255-M
Qualität S195T
Werkslängen á ca. 6 m, mit glatten Enden

Zoll / Abmessungen in mm			kg/m
½	21,30	2,65	1,45
¾	26,90	2,65	1,90
1	33,70	3,25	2,97
1 ¼	42,40	3,25	3,81
1 ½	48,30	3,25	4,43
2	60,30	3,65	6,17

Gewinderohre – Medium verzinkt nahtlos

Mittelschwere Ausführung nach EN 10255-M
Qualität S195T
Verzinkung nach EN 10240-A1 (Trinkwasser geeignet)
Werkslängen á ca. 6 m, mit glatten Enden

Zoll / Abmessungen in mm			kg/m
½	21,30	2,65	1,45
¾	26,90	2,65	1,90
1	33,70	3,25	2,97
1 ¼	42,40	3,25	3,81
1 ½	48,30	3,25	4,43
2	60,3	3,65	6,17

Gewinderohre – Heavy verzinkt nahtlos

Schwere Ausführung nach EN 10255-H
Qualität S195T
Verzinkung nach EN 10240-A1 (Trinkwasser geeignet)
Werkslängen á ca. 6 m, mit glatten Enden

Zoll / Abmessungen in mm			kg/m
1 ¼	42,40	4,05	3,81

Weitere Abmessungen gerne auf Anfrage lieferbar !